



**GRĪDU
EKSPERTI**
by ART8

**BOSTIK FIX TAC
TEHNISKO DATU LAPA**

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

FixTac atbilst EC1 klases prasībām

LIETOŠANAS SFĒRA

FixTac ir montāžas līme ar līmlentas efektu tekstila un PVC plākšņu ieklāšanai uz grīdas. Atvieglo grīdas seguma maiņu. Var izmantot gan uzsūcošām, gan blīvām virsmām. Var izmantot arī bezsavienojumu PVC materiālu ieklāšanai līdz 20 m².

DARBA NORĀDĪJUMI

Vispirms ievērojiet paklāja ražotāja norādījumus. Šie norādījumi tikai papildina informāciju par pašu līmēšanu. Līmēšana uz uzsūcošas

pamatnes. 1. Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un uzsūcošai. Līmējot uz betona, mitrums nedrīkst pārsniegt AMA Hus standartā norādītās maksimālās vērtības. Līmes, seguma un pamatnes temperatūrai jābūt no +18 līdz +25°C, relatīvajam gaisa mitrumam jābūt 30-70%. 2. Līmi uzklāj ar rullīti vai līmes izklieģtāju. Ļaujiet līmei nožūt, līdz veidojas caurspīdīga, lipīga līmes plēvīte. Žūšanas laiks apm. 15-30 minūtes. 3. Tiklīdz līme apžuvusi, ieklājiet plāksni/paklāju. Izspiediet visu gaisu no seguma apakšas. Lai iegūtu labākos rezultātus, ieteicams izmantot paklāju rullīti. 4. Pārbaudiet, vai līmlentes efekts starp līmi un paklāju ir labs. Līmēšana uz neuzsūcošas pamatnes. 1. Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, vaskiem vai pulējamiem materiāliem. Tāpat ir svarīgi, lai, piemēram, PVC paklājam būtu laba adhēzija ar pamatni. 2. Līmi uzklāj ar rullīti vai līmes izklieģtāju. Ļaujiet līmei nožūt, līdz veidojas caurspīdīga, lipīga līmes plēvīte. Žūšanas laiks apm. 30-45 minūtes. 3. Tiklīdz līme apžuvusi, ieklājiet plāksni/paklāju. Izspiediet visu gaisu no seguma apakšas. Lai iegūtu labākos rezultātus, ieteicams izmantot paklāju rullīti. 4. Pārbaudiet, vai līmlentes efekts starp līmi un paklāju ir labs.

DROŠĪBA

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem izstrādājuma saturs nav klasificēts kā bīstams veselībai vai ugunsbīstams. Papildu informāciju skatiet drošības datu lapā.

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

TEHNISKIE DATI

Īpašības pirms uzklāšanas	
Tips	Montāžas līme uz polimēru bāzes
Kāsa	Balta
Konsistence	Plāni plūstoša
Blīvums	Apm. 1kg/litrs
Sausnas saturs	Apm. 50%
Iepakojums	10 litru spainis
Tīrīšana	Kamēr līme nav nožuvusi, ar ūdeni. Izžuvušu līmi un instrumentus tīra ar Bostik līmes un otu tīrītāju
Šķīdinātājs	Ūdens
Ugunsbīstamība	Nav ugunsbīstama
Darba apstākļi	No +18 līdz 25C, relatīvais mitrums 30-70%
Patēriņš	5-10m ² /litrs atkarībā no pamatnes un seguma
Žūšanas laiks	15-45 minūtes. Montāžas un gaidīšanas laiks atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma un pamatnes
Glabāšanas laiks	1 gads noslēgtā iepakojumā temperatūrā no +5C līdz +30C
Īpašības pēc uzklāšanas	
Krāsa	Caurspīdīga
Līmes virsma	Lipīga

Saistību atruna: mūsu uzrādītie tehniskie dati, kā arī mūsu norādījumi un ieteikumi ir balstīti uz dažādiem testiem un mūsu pieredzi. Tie ir paredzēti, lai palīdzētu lietotājam sasniegt vislabākos iespējamus rezultātus. Tā kā apstākļi lietotāja telpās ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par produkta lietošanas laikā sasniegtajiem rezultātiem.

Atruna:

SIA "Grīdu Eksperti" neuzņemas atbildību par dokumentos sniegtās informācijas pilnīgumu vai precizitāti. Tulkojumi no oriģinālvalodas veikti ar mākslīgā intelekta palīdzību, un tajos var būt neprecizitātes.